



上段ラック 1,900






上段：(間口寸法-700)÷450 小数点以下繰上げ
下段：(間口寸法-700)÷300 小数点以下繰上げ
「標準台数：1ユニット20台
10台未満の場合は再計算が必要です」

■2段ラック（NSC-MCY-GU型）標準仕様			
部材	材質	寸法	塗装・仕上げ
上段レール	鋼板	t4.0	クロメートメッキ 粉体塗装
ビーム	角パイプ	t2.5	クロメートメッキ 粉体塗装
柱	角パイプ	t2.3	クロメートメッキ 粉体塗装
ガススプリング		φ22.5	1本/台
上段取付ボルト		M10	ダクロタイズド
ビーム取付ボルト		M10	ダクロタイズド
アンカーボルト		M12×70	溶融亜鉛メッキ

■スライドラック（NSC-MCY-S2型）標準仕様			
部材	材質	寸法	塗装・仕上げ
ラック本体	鋼板	t2.3	クロメートメッキ 粉体塗装
レール	アルミ	t3.0	アルマイト処理
台車	鋳鋼	t3.0	クロメートメッキ 粉体塗装
タイヤガイド	丸棒	φ9	クロメートメッキ 粉体塗装
ブレーキ	鋳鋼	t3.0	溶融亜鉛メッキ
車輪	ベアリング	6900ZZ	樹脂巻き
取付ボルト		M10	ダクロタイズド
アンカーボルト		M10×60	溶融亜鉛メッキ

下段スライド 2,160



工番		1/30	件名	2段式下段スライド式ラック（下段：普通自転車用） NSC-MCY-GU型 + NSC-MCY-S2型	
日付		尺度	作図	図面名称	駐輪ラック標準図面
検認		検図	検図	図番	
日本サンサイクル株式会社				図番	