



■ 2 段ラック（NSC-MCY-GU型）標準仕様

部材	材質	寸法	塗装・仕上げ
上段レール	鋼板	t4.0	クロメートメッキ 粉体塗装
ビーム	角パイプ	t2.5	クロメートメッキ 粉体塗装
柱	角パイプ	t2.3	クロメートメッキ 粉体塗装
ガススプリング		φ22.5	1 本/台
上段取付ボルト		M10	ダクロタイズド
ビーム取付ボルト		M10	ダクロタイズド
アンカーボルト		M12×70	溶融亜鉛メッキ

■ スライドラック（NSC-MCY-S4型）標準仕様

部材	材質	寸法	塗装・仕上げ
ラック本体	鋼板	t2.3	クロメートメッキ 粉体塗装
レール	アルミ	t3.0	アルマイト処理
台車	鋳鋼	t3.0	クロメートメッキ 粉体塗装
タイヤガイド	丸棒	φ9	クロメートメッキ 粉体塗装
車輪	ベアリング	6900ZZ	樹脂巻き
取付ボルト		M10	ダクロタイズド
アンカーボルト		M10×60	溶融亜鉛メッキ

工 番		1/40	件 名	2 段式下段スライド式ラック（下段:3人乗り自転車収容対応） NSC-MCY-GU型 + NSC-MCY-S4型			
日 付		尺 度	作 図		図 面 名 称	駐輪ラック標準図面	
検 認		検 図			図 番	日本サンサイクル株式会社	